



## HTML Tags – Live Links

This document contains information about all of the valid tags belonging to the latest version of strict XHTML. Use Ctrl Click to follow links



### Structure

[html](#)  
[head](#)  
[body](#)  
[div](#)  
[span](#)

### Meta Information

[DOCTYPE](#)  
[title](#)  
[link](#)  
[meta](#)  
[style](#)

### Text

[p](#)  
[h1, h2, h3, h4, h5, and h6](#)  
[strong](#)  
[em](#)  
[abbr](#)  
[acronym](#)  
[address](#)  
[bdo](#)  
[blockquote](#)  
[cite](#)  
[q](#)  
[code](#)  
[ins](#)  
[del](#)  
[dfn](#)  
[kbd](#)  
[pre](#)

[samp](#)  
[var](#)  
[br](#)

### Links

[a](#)  
[base](#)

### Images and Objects

[img](#)  
[area](#)  
[map](#)  
[object](#)  
[param](#)

### Lists

[ul](#)  
[ol](#)  
[li](#)  
[dl](#)  
[dt](#)  
[dd](#)

### Tables

[table](#)  
[tr](#)  
[td](#)  
[th](#)  
[tbody](#)  
[thead](#)  
[tfoot](#)  
[col](#)  
[colgroup](#)  
[caption](#)

### Forms

[form](#)  
[input](#)  
[textarea](#)  
[select](#)  
[option](#)  
[optgroup](#)  
[button](#)  
[label](#)  
[fieldset](#)  
[legend](#)

### Scripting

[script](#)  
[noscript](#)

### Presentational

[b, i, tt, sub, sup, big, small, hr](#)



## The Whole Shebang

<a href="#">a</a>	<a href="#">h1, h2, h3, h4, h5, and h6</a>	<a href="#">span</a>
<a href="#">abbr</a>	<a href="#">head</a>	<a href="#">strong</a>
<a href="#">acronym</a>	<a href="#">html</a>	<a href="#">style</a>
<a href="#">address</a>	<a href="#">hr</a>	<a href="#">sub</a>
<a href="#">area</a>	<a href="#">i</a>	<a href="#">sup</a>
<a href="#">b</a>	<a href="#">img</a>	<a href="#">table</a>
<a href="#">base</a>	<a href="#">input</a>	<a href="#">tbody</a>
<a href="#">bdo</a>	<a href="#">ins</a>	<a href="#">td</a>
<a href="#">big</a>	<a href="#">kbd</a>	<a href="#">textarea</a>
<a href="#">blockquote</a>	<a href="#">label</a>	<a href="#">tfoot</a>
<a href="#">body</a>	<a href="#">legend</a>	<a href="#">th</a>
<a href="#">br</a>	<a href="#">li</a>	<a href="#">thead</a>
<a href="#">button</a>	<a href="#">link</a>	<a href="#">title</a>
<a href="#">caption</a>	<a href="#">map</a>	<a href="#">tr</a>
<a href="#">cite</a>	<a href="#">meta</a>	<a href="#">tt</a>
<a href="#">code</a>	<a href="#">noscript</a>	<a href="#">ul</a>
<a href="#">col</a>	<a href="#">object</a>	<a href="#">var</a>
<a href="#">colgroup</a>	<a href="#">ol</a>	
<a href="#">dd</a>	<a href="#">optgroup</a>	
<a href="#">del</a>	<a href="#">option</a>	
<a href="#">dfn</a>	<a href="#">p</a>	
<a href="#">div</a>	<a href="#">param</a>	
<a href="#">dl</a>	<a href="#">pre</a>	
<a href="#">DOCTYPE</a>	<a href="#">q</a>	
<a href="#">dt</a>	<a href="#">samp</a>	
<a href="#">em</a>	<a href="#">script</a>	
<a href="#">fieldset</a>	<a href="#">select</a>	
<a href="#">form</a>	<a href="#">small</a>	

### Common attributes

The tags are used in the format `<tag attribute1="value" attribute2="value">stuff</tag>` (for example `<a href="something.html" title="something">Some link</a>`) or `<tag attribute1="value" attribute2="value" />` (for example `<input type="text" name="bob" />`).